

Starre Elektrohre, Stahlprogramm

Rigid Conduits, Steel Programme

SSR, starres Stahlrohr, schwer; schwarz lackiert (RAL 9005) oder feuerverzinkt, in Stangen zu 3m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

SSR, rigid steel conduit, heavy gauge; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, in 3m standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

lackiert
lacquered



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 4456	> 1250 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
SSR 16 LA	16,0	14,0	30	600	080 212
SSR 20 LA	20,0	18,0	30	600	019 899
SSR 25 LA	25,0	22,6	30	600	019 900
SSR 32 LA	32,0	29,6	21	420	019 901
SSR 40 LA	40,0	37,6	15	150	019 902
SSR 50 LA	50,0	47,6	15	150	019 903
SSR 63 LA	63,0	60,6	9	90	019 904

feuerverzinkt
hot dip galvanised



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 4457	> 1250 N	-45°C/+400°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
SSR 16 FV	16,0	14,0	30	600	080 211
SSR 20 FV	20,0	18,0	30	600	019 906
SSR 25 FV	25,0	22,6	30	600	019 907
SSR 32 FV	32,0	29,6	21	420	019 908
SSR 40 FV	40,0	37,6	15	150	019 909
SSR 50 FV	50,0	47,6	15	150	019 910
SSR 63 FV	63,0	60,6	9	90	019 911

PSSR, starres Stahlrohr, schwer; sendzimirverzinkt, in Stangen zu 4m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

PSSR, rigid steel conduit, heavy gauge; pre-galvanised, in 4m standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 4456	> 1250 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	ref
PSSR 16	16,0	14,0	40	081 017
PSSR 20	20,0	18,0	40	081 018

GSR, starres Stahlrohr mit Gewinde, sehr schwer; schwarz lackiert (RAL 9005) oder feuerverzinkt, in Stangen zu 3m mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

GSR, rigid steel conduit with threaded ends, very heavy gauge; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, in 3m standard length with both ends threaded and a coupler attached to one end

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

lackiert
lacquered



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 5556	> 4000 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
GSR 16 LA	16,0	13,2	30	600	080 210
GSR 20 LA	20,0	16,8	30	600	019 913
GSR 25 LA	25,0	21,8	30	600	019 914
GSR 32 LA	32,0	28,8	21	420	019 915
GSR 40 LA	40,0	36,8	15	150	019 916
GSR 50 LA	50,0	46,8	15	150	019 917
GSR 63 LA	63,0	59,5	9	90	019 918

feuerverzinkt
hot dip galvanised



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 5557	> 4000 N	-45°C/+400°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
GSR 16 FV	16,0	13,2	30	600	077 416
GSR 20 FV	20,0	16,8	30	600	019 920
GSR 25 FV	25,0	21,8	30	600	019 921
GSR 32 FV	32,0	28,8	21	420	019 922
GSR 40 FV	40,0	36,8	15	150	019 923
GSR 50 FV	50,0	46,8	15	150	019 924
GSR 63 FV	63,0	59,5	9	90	019 925

Zubehör zu Elektrohrren,
Stahlprogramm

Conduit Accessories,
Steel Programme

SS, Schelle, zweilappig; schwarz lackiert (RAL 9005) oder feuerverzinkt, zur Montage mit Schrauben Ø 4mm

SS, saddle, with two fixing holes; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, for mounting with screws Ø 4mm



lackiert
lacquered

Material	Temp.
Fe	-45°C/+250°C

art	dn	ps	ref
SS 20 LA	20,0	100	021 069
SS 25 LA	25,0	100	021 070
SS 32 LA	32,0	100	021 071
SS 40 LA	40,0	50	021 072
SS 50 LA	50,0	50	021 073
SS 63 LA	63,0	50	021 074



feuerverzinkt
hot dip galvanised

Material	Temp.
Fe	-45°C/+400°C

art	dn	ps	ref
SS 20 FV	20,0	100	021 078
SS 25 FV	25,0	100	021 079
SS 32 FV	32,0	100	021 080
SS 40 FV	40,0	50	021 081
SS 50 FV	50,0	50	021 082
SS 63 FV	63,0	50	021 083

SRAS, Abstandsschelle; feuerverzinkt, mit Edelstahl-schrauben

SRAS, spacer clip; hot dip galvanised, with stainless steel screws



Material	Temp.
Fe	-45°C/+250°C

art	dn	ps	ref
SRAS 16	16,0	50	099 234
SRAS 20	20,0	50	096 296
SRAS 25	25,0	50	096 297
SRAS 32	32,0	25	026 298
SRAS 40	40,0	25	096 299
SRAS 50	50,0	25	096 300
SRAS 63	63,0	20	096 301

SSM, Steckmuffe, gesickt; schwarz lackiert (RAL 9005) oder feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren SSR

SSM, slip type coupler; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, for the connection of SSR rigid steel conduits



lackiert
lacquered

Material	Temp.
Fe	-45°C/+250°C

art	dn	ps	ref
SSM 16 LA	16,0	25	080 220
SSM 20 LA	20,0	50	020 944
SSM 25 LA	25,0	50	020 945
SSM 32 LA	32,0	50	020 946
SSM 40 LA	40,0	25	020 947
SSM 50 LA	50,0	10	020 948
SSM 63 LA	63,0	5	020 949



feuerverzinkt
hot dip galvanised

Material	Temp.
Fe	-45°C/+400°C

art	dn	ps	ref
SSM 16 FV	16,0	25	080 219
SSM 20 FV	20,0	50	020 950
SSM 25 FV	25,0	50	020 951
SSM 32 FV	32,0	50	020 952
SSM 40 FV	40,0	25	020 953
SSM 50 FV	50,0	10	020 954
SSM 63 FV	63,0	5	020 955

GSM, Gewindemuffe; schwarz lackiert (RAL 9005) oder feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren GSR

GSM, threaded coupler; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, for the connection of GSR rigid steel conduits



lackiert
lacquered

Material	Temp.
Fe	-45°C/+250°C

art	dn	ps	ref
GSM 16 LA	16,0	25	080 216
GSM 20 LA	20,0	50	021 033
GSM 25 LA	25,0	50	021 034
GSM 32 LA	32,0	50	021 035
GSM 40 LA	40,0	25	021 036
GSM 50 LA	50,0	10	021 037
GSM 63 LA	63,0	5	021 038



feuerverzinkt
hot dip galvanised

Material	Temp.
Fe	-45°C/+400°C

art	dn	ps	ref
GSM 16 FV	16,0	25	080 215
GSM 20 FV	20,0	50	021 039
GSM 25 FV	25,0	50	021 040
GSM 32 FV	32,0	50	021 041
GSM 40 FV	40,0	25	021 042
GSM 50 FV	50,0	10	021 043
GSM 63 FV	63,0	5	021 044

SSB, Steckbogen, gesickt; schwarz lackiert (RAL 9005) oder feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren SSR im Winkel von 90°

SSB, normal bend, slip type; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, for the connection of SSR rigid steel conduits in an angle of 90°



lackiert
lacquered

Material	Temp.
Fe	-45°C/+250°C

art	dn	ps	ref
SSB 16 LA	16,0	15	080 218
SSB 20 LA	20,0	25	020 956
SSB 25 LA	25,0	25	020 957
SSB 32 LA	32,0	20	020 958
SSB 40 LA	40,0	15	020 959
SSB 50 LA	50,0	5	020 960
SSB 63 LA	63,0	3	020 961



feuerverzinkt
hot dip galvanised

Material	Temp.
Fe	-45°C/+400°C

art	dn	ps	ref
SSB 16 FV	16,0	15	080 217
SSB 20 FV	20,0	25	020 962
SSB 25 FV	25,0	25	020 963
SSB 32 FV	32,0	20	020 964
SSB 40 FV	40,0	15	020 965
SSB 50 FV	50,0	5	020 966
SSB 63 FV	63,0	3	020 967

GSB, Gewindebogen; schwarz lackiert (RAL 9005) oder feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren GSR im Winkel von 90°, mit beidseitigem Gewinde und einer aufgeschraubten Gewindemuffe

GSB, threaded normal bend; black lacquered (RAL 9005) or hot dip galvanised, for the connection of GSR rigid steel conduits in an angle of 90°, with both ends threaded and a coupler attached to one end



lackiert
lacquered

Material	Temp.
Fe	-45°C/+250°C

art	dn	ps	ref
GSB 16 LA	16,0	15	080 214
GSB 20 LA	20,0	25	021 045
GSB 25 LA	25,0	25	021 046
GSB 32 LA	32,0	20	021 047
GSB 40 LA	40,0	15	021 048
GSB 50 LA	50,0	5	021 049
GSB 63 LA	63,0	3	021 050



feuerverzinkt
hot dip galvanised

Material	Temp.
Fe	-45°C/+400°C

art	dn	ps	ref
GSB 16 FV	16,0	15	080 213
GSB 20 FV	20,0	25	021 051
GSB 25 FV	25,0	25	021 052
GSB 32 FV	32,0	20	021 053
GSB 40 FV	40,0	15	021 054
GSB 50 FV	50,0	5	021 055
GSB 63 FV	63,0	3	021 056

FPE, Endtülle; hellgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005), zum Kabelschutz an Rohrkanten

FPE, end cap; light grey (RAL 7035) or black (RAL 9005), for the protection of cables at conduit edges



Material				
PE				
art	dn	ps	ref	
			schwarz black	hellgrau light grey
FPE 16	16,0	100	-	061 664
FPE 20	20,0	100	035 425	064 849
FPE 25	25,0	50	035 426	064 850
FPE 32	32,0	25	035 427	064 851
FPE 40	40,0	25	035 428	064 852
FPE 50	50,0	25	035 429	064 853
FPE 63	63,0	20	035 430	064 854

MBG, Inspektionsbogen; feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren GSR im Winkel von 90°, mit beidseitigem Gewinde

MBG, inspection bend; hot dip galvanised, for the connection of GSR rigid steel conduits in an angle of 90°, with both ends threaded



Material		Temp.	
Fe		-45°C/+400°C	
feuerverzinkt hot dip galvanised			
art	dn	ps	ref
MBG 20	20,0	20	038 203
MBG 25	25,0	10	038 204

MTG, Inspektionsabzweigung; feuerverzinkt, zu starren Stahlrohren GSR, mit allseitigem Gewinde

MTG, inspection tee; hot dip galvanised, for GSR rigid steel conduits, with all ends threaded



Material		Temp.	
Fe		-45°C/+400°C	
feuerverzinkt hot dip galvanised			
art	dn	ps	ref
MTG 20	20,0	20	038 205
MTG 25	25,0	10	038 206

SRG, Distanzschelle; feuerverzinkt

SRG, spacer bar saddle; hot dip galvanised



Material		Temp.	
Fe		-45°C/+400°C	
feuerverzinkt hot dip galvanised			
art	dn	ps	ref
SRG 20	20,0	100	037 499
SRG 25	25,0	50	037 500

Starre Elektrohrre,
Edelstahlprogramm

Rigid Conduits,
Stainless Steel Programme

ESR, starres Edelstahlrohr, schwer; 18/10 Cr-Ni Stahl, V2A 1.4301, in Stangen zu 3m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-21 (ersetzt IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

Bestellhinweis: auch in Ausführung V4A 1.4404 erhältlich; andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

ESR, rigid stainless steel conduit, heavy gauge; 18/10 Cr-Ni steel, V2A 1.4301, in 3m standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-1, BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: also available in quality V4A 1.4404 upon request; other dimensions available upon request.



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 4456	> 1250 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	ref
				V2A V4A
ESR 20	20,0	18,0	30	041 020 086 281
ESR 25	25,0	23,0	30	041 022 086 282
ESR 32	32,0	29,6	15	041 024 086 283
ESR 40	40,0	37,6	15	041 173 086 284
ESR 50	50,0	47,6	15	084 451 096 866

Zubehör zu Elektrohrren,
Edelstahlprogramm

Conduit Accessories,
Stainless Steel Programme

ESM, Steckmuffe, gesickt; zur Verbindung von starren Edelstahlrohrren ESR

ESM, slip type coupler; for the connection of ESR rigid stainless steel conduits



Material	Temp.
V4A	-45°C/+250°C

art	dn	ps	ref
ESM 20	20,0	100	088 139
ESM 25	25,0	100	088 140
ESM 32	32,0	50	088 141
ESM 40	40,0	50	088 142
ESM 50	50,0	20	088 143

ESB, Steckbogen, gesickt; zur Verbindung von starren Edelstahlrohren ESR im Winkel von 90°

ESB, normal bend, slip type; for the connection of ESR rigid stainless steel conduits in an angle of 90°



Material		Temp.	
V4A		-45°C/+250°C	
art	dn	ps	ref
ESB 20	20,0	100	088 133
ESB 25	25,0	100	088 134
ESB 32	32,0	50	088 135
ESB 40	40,0	50	088 136
ESB 50	50,0	5	088 137

ES, Schelle, zweilappig; zur Montage mit Schrauben Ø 4mm

ES, saddle, with two fixing holes; for mounting with screws Ø 4mm



Material		Temp.	
V4A		-45°C/+250°C	
art	dn	ps	ref
ES 20	20,0	100	088 127
ES 25	25,0	100	088 128
ES 32	32,0	50	088 129
ES 40	40,0	50	088 130
ES 50	50,0	50	088 131

ERAS, Abstandsschelle; mit Edelstahlschrauben

ERAS, spacer clip; with stainless steel screws



Material		Temp.	
V4A		-45°C/+250°C	
art	dn	ps	ref
ERAS 20	20,0	50	088 145
ERAS 25	25,0	50	088 146
ERAS 32	32,0	25	088 147
ERAS 40	40,0	25	088 148
ERAS 50	50,0	25	088 149

FPE, Endtülle; hellgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005), zum Kabelschutz an Rohrkanten

FPE, end cap; light grey (RAL 7035) or black (RAL 9005), for the protection of cables at conduit edges



Material					
PE					
art	dn	ps	ref		
			schwarz black	hellgrau light grey	
FPE 20	20,0	100	035 425	064 849	
FPE 25	25,0	50	035 426	064 850	
FPE 32	32,0	25	035 427	064 851	
FPE 40	40,0	25	035 428	064 852	
FPE 50	50,0	25	035 429	064 853	

Biegsame Elektrohrre, Stahlprogramm

Pliable Conduits, Steel Programme

FPR, biegsames Stahlrohr, schwer; mit isolierender Zwischenschicht, in Ringen zu 25m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-22 (ersetzt IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

FPR, pliable steel conduit, heavy gauge; with insulating intermediate layer, in coils of 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe	EN 4456	> 1250 N	-45°C/+250°C

art	dn	di	ps [m]	ref
FPR 20	20,0	15,8	25	021 028
FPR 25	25,0	20,5	25	021 029
FPR 32	32,0	27,5	25	021 030
FPR 40	40,0	36,0	25	021 031
FPR 50	50,0	45,3	25	021 032

KFR, biegsames Stahlrohr, schwer; mit isolierender Zwischenschicht und Kunststoffmantel, in Ringen zu 25m

In Übereinstimmung mit: IEC/EN 61386-22 (ersetzt IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

KFR, pliable steel conduit, heavy gauge; with insulating intermediate layer and plastic coating, in coils of 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423



Material	Code	Mechan.	Temp.
Fe, PVC-P	EN 4441	> 1250 N	-25°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	ref
KFR 20	20,0	15,8	25	021 023
KFR 25	25,0	20,5	25	021 024
KFR 32	32,0	27,5	25	021 025
KFR 40	40,0	36,0	25	021 026
KFR 50	50,0	45,3	25	021 027



Umfangreiches Zubehörprogramm auf Anfrage erhältlich!
An extensive range of accessories is available upon request!